



型号	A	容积	重量(kg)
6×13	328±4	4.6L	1.10
6×17	430±4	6.3L	1.34
6×35	890±4	13.7L	2.60
6×10	254±4	3.3L	0.85
6×12	305±4	3.9L	1.00
6×18	457±4	6.6L	1.40
6×29	737±4	11.1L	2.30

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》;
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1℃-49℃, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

4	更改处描述		签名	2009/06/24
版本号			日期	
参考塑料收缩率(如有必要):				
签署			唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司	
姓名	日期			
设计		比例: 1:2	材料:	型号: 名称
审核		数量:	重量:	6"玻璃钢容器(工艺脚)
批准		投影:	电脑编号:	图号: 11062-00
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的			图号: 11062-00	版本号: 4
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张	第 1 张