



型号	A	容积	重量(kg)
8×13	328±4	7.7L	1.40
8×17	430±4	10.9L	1.75
8×30	762±4	21.2L	3.35
8×35	890±4	25.0L	3.90
8×18	457±4	11.7L	2.20
8×24	610±4	16.6L	2.59
8×40	1016±5	28.7L	3.98
8×44	1118±5	32.1L	4.57

- 技术要求:**
1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
 2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水介质温度1°C-49°C，不可盛装腐蚀性液体；
 3. 括号内尺寸仅供参考；

版本号	6	更改处描述	签名	2010/05/28
参考物料收缩率(如有必要):				
签 署				
姓名	日期			
设计				
审核				
批准				
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的				
唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司		比例:	材料:	型号:
		1:2		名称
		数量:	重量:	8"玻璃钢容器(工艺脚)
		投影:	电脑编号:	图号:
		本图中尺寸请勿量取		11082-00
		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张	版本号: 6
			第 1 张	