

序号	图号	名称	数量	材料	重量(kg)
					42×72
1	YC06-05-04 (13301-02)	补片(30/36")	1	PE	0.075
2	13421-01-00	4272内胆(法兰单口)	1	LLDPE	61
3	本图	缠绕层		树脂+玻纤	116
4	42423	42"底座	1	玻璃纤维	22

型号	A	B	容积	重量(kg)	内表面积
42×72	2064±15	1362	1494 L	200	6.9 m ²

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器应做水压试验, 试验压力为15kgf/cm²
3. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1℃-65℃, 不可盛装腐蚀性液体
4. 未注尺寸公差按SJ1372-78, 8级精度

总高 由 2050±13 改为2064±15		2021/11/15	
0	初发		
版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):			
签署		上海唯赛勃环保科技股份有限公司	
姓名	日期		
设计	比例: 1:10	材料:	型号:
审核	数量:	重量:	名称:
批准	本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使		4272玻璃钢容器(法兰单口)
投影:		电脑编号:	图号: 13421-00
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张

