



型号	A	容积	重量(kg)
10×17	436±4	16.7L	5.48
10×35	897±4	38.4L	7.58
10×44	1126±5	49.5L	9.03
10×47	1198±5	53.2L	9.43
10×54	1386±5	63.3L	10.38
10×16	410±4	15.0L	5.39
10×18	461±4	17.7L	5.65
10×40	1020±5	44.9L	8.34
10×30	766±4	32.9L	6.97
10×19	487±4	19.2L	5.78
10×13	345±4	12.3L	5.10
10×22	559±4	22.7L	6.14
10×24	605±4	25.1L	6.37

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1℃-49℃;
3. 括号内尺寸仅供参考;

版本号	更改处描述	签名	日期
0			2007.11.19
参考塑料收缩率(如有必要):			
签署		唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司	
姓名	日期		
设计		比例:	材料:
审核		1:2	
批准		数量:	重量:
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		投影:	电脑编号:
		图号:	版本号:
		16101-00	0
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共1张 第1张